



دماسنج غلاف دار

قابل استفاده برای دماسنجی دقیق انواع منابع آب (رودخانه، چاه، دریاچه، استخر، تشتک تبخیر و ...) و دمای خاک و هوا برای مقاصد تحقیقاتی و مطالعاتی و کاربردی (

اجزاء بدنه دماسنج:

مخزن تثبیت دما و غلاف و سایر اجزاء بدنه دماسنج با برنج آلیاژی درجه ۱ ساخته شده و با آب کروم آبکاری شده است.

رنج اندازه گیری دما:

حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر تا حداکثر ۶۰ درجه بالای صفر (رنج دماها و تیپ های دیگر مطابق سفارش تولید می شود.)

دقت اندازه گیری :

درجه بندی دماسنج ۰/۵ درجه سانتیگراد می باشد. اپراتور می تواند به راحتی ۰/۲۵ درجه سانتیگراد را تفکیک و قرائت نماید. (در صورت درخواست خریدار، واسنجی (کالیبراسیون) دماسنج انجام و ارائه می شود.) ارقام درجه بندی درشت و کاملاً خوانا می باشند.

نگهداری و حفاظت دماسنج:

پس از استفاده از دماسنج آن را با آب تمیز شستشو داده و پس از آبگیری و خشک نمودن، در محل مطمئن نگهداری نمایید. (دستورالعمل کاربرد دماسنج را به دقت مطالعه فرمایید.)

خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی:

خدمات پشتیبانی و تأمین قطعات یدکی اجزاء دماسنج به مدت ۱۵ سال ارائه می شود.

گارانتی : کلیه اجزاء دماسنج دارای ۳ سال گارانتی می باشند.

ما اراده کرده ایم تلاشگران صنعت آب و خاک کشور بدون صرف هزینه های تکراری، از ساخته های ما سالیان سال استفاده کنند.